

ELEVATORI CM TRIPLEX E QUADRUPLEX

Gli elevatori idraulici CM sono un'ottima soluzione per operare in ambienti con dimensioni ridotte e con limitate dimensioni di accesso, quali serre, vigneti a tendone e agrumeti.



Hanno una capacità di carico che varia da 500 a 4500 Kg, con altezze di sollevamento comprese fra 1600 e 6000 mm.

Costruiti con materiali di alta qualità, profili in acciaio laminato a caldo, cuscinetti ad alta resistenza, catene di sollevamento certificate, sono macchine robuste ed affidabili. Offrono all'operatore un'eccezionale visibilità; in particolare i modelli Triplex e Quadruplex consentono di ottenere la massima altezza con il minimo ingombro.

Per ottimizzare l'uso degli elevatori, la CM costruisce una serie di attrezzature intercambiabili (benne, contenitori e rovesciatori) che soddisfano tutte le esigenze di impiego e facilitano ogni tipo di lavoro. In particolare per le coltivazioni in serra, si può applicare all'elevatore la benna idraulica per la movimentazione del terriccio.



cm. Il controllo
della movimentazione.
cm. Control of moving.

CM ha fatto della movimentazione agricola e industriale un solido sistema di qualità totale, fondato interamente sulla competenza ed il know how. L'ampia gamma di prodotti sono il risultato dell'investimento nella continua e costante ricerca dell'innovazione tecnologica.

CM has shaped agricultural and industrial moving into a solid system of total quality, based entirely on competence and know-how. Our wide range of products is the result of investments in ongoing and constant research in technological innovation.

cm 
Movimentazione d'eccellenza
Excellence in motion

C.M. srl - Via Bedazzo, 39 - 48022 LUGO (RA) Italy
Tel. +39 0545 34134 - Fax +39 0545 32117

www.cm-elevatori.it - cm@cm-elevatori.it

Sollevare, trasportare, rovesciare
Lifting, moving, tipping