



## ROVESCIAIORE CM 165 ECO / CM 165 ECO FR

Applicabile a carrelli elevatori, è ideale per il rovesciamento e la movimentazione di bins. Dotato di serie di terza forca laterale, aggancio/sgancio rapido e tubi di connessione. Disponibile nella versione FR con forche pieghevoli.



### CM 165 ECO/CM 165 ECO FR

			CM 165 ECO	CM 165 ECO FR
<b>A</b>	Lunghezza - Length	mm	1350	1350
<b>B</b>	Larghezza - Width	mm	850	850
<b>C</b>	Altezza - Height	mm	840	840
<b>D</b>	Interasse forche - Fork base	mm	580	580
<b>H</b>	Baricentro senza carico - Barycentre without load	mm	250	250
<b>G</b>	Baricentro del carico - Barycentre of the load	mm	500	500
<b>I</b>	Spessore - Thickness	mm	250	250
<b>Q</b>	Angolo di rovesciamento - Tilting angle	°	165°	165°
<b>Q</b>	Portata massima (in trasferimento) - Maximum load (during transfer)	Kg	1500	1500
-	Portata massima (in rovesciamento) - Maximum load (during tilting)	Kg	700	700
-	Pressione di esercizio - Operating pressure	bar	140	140
-	Peso - Weight	Kg	245	245
-	Linee idrauliche necessarie - Required hydraulic lines	n.	2 (1 lva d.e.) - (1 d.c. lever)	2 (1 lva d.e.) - (1 d.c. lever)
-	Forche pieghevoli - Pliable forks	-	-	100x35 L=1060
-	Forche fisse - Fixed forks	-	100x35 L=1060	-



Scarica la scheda in formato [PDF](#).