

# ELEVATORE QUADRUPLEX CM 16QHAL

Elevatore idraulico indicato per trattori di media potenza; è dotato di alzata libera che consente il sollevamento del carico di 200mm mantenendo invariato l'ingombro: ottima soluzione per tutte le coltivazioni con limitate dimensioni d'accesso; costruito con profili in acciaio ad "U" ed "H" laminati a caldo in qualità ST 52.3, cuscinetti a rullini, quattro catene tipo FLEYER e due cilindri laterali di sollevamento a doppio sfilo che offrono all'operatore un'ottima visibilità.



## DATI TECNICI



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici.



Catena di sollevamento tipo Fleyer.



Profili in acciaio laminati a caldo.



Distributore 4 leve.



Traslatore laterale.



Forche pieghevoli e regolabili.



Alzata libera.

QUADRUPLEX										
MODELLI MODELS	C mm	H mm	P Kg	B mm	A mm	L mm	T mm	E mm	D mm	Q Kg
16 QHAL 2500	2500	1280	470	1100	1950	700	250	490+720	500	1600
16 QHAL 3300	3300	1480	520	1350	2450	700	250	490+720	500	1600
16 QHAL 4000	4000	1650	580	1350	2450	700	250	490+720	500	1600

### LEGENDA:

**C** Altezza di sollevamento  
*Max ground clearance*

**H** Ingombro Max  
*Maximum dimensions*

**P** Peso  
*Weight - Poids*

**B** Apertura minima  
*Minimum opening*

**A** Apertura Max  
*Maximum opening*

**L** Larghezza elevatore  
*Width of forklift*

**T** Luce piano terra  
*Ground clearance*

**E** Larghezza forche  
*Forks width*

**D** Baricentro del carico  
*Barycentre of the load*

**Q** Portata Max  
*Maximum load*

