

ELEVATORE TRIPLEX CM 16TBCH

Elevatore idraulico indicato per trattori di media potenza; è dotato di importanti caratteristiche: 1) Possibilità di eccezionali altezze 2) Ottima visibilità per l'operatore. Costruito con profili in acciaio ad "U" ed "H" laminati a caldo in qualità ST 52.3, cuscinetti a rullini, quattro catene laterali tipo FLEYER e due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto.



DATI TECNICI



Cuscinetti radiali
a rulli cilindrici.



Catena di sollevamento
tipo Fleyer.



Profili in acciaio
laminati a caldo.



Distributore
4 leve.



Traslatore
laterale.



Forche pieghevoli
e regolabili.

TRIPLEX										
MODELLI MODELS	C mm	H mm	P Kg	B mm	A mm	L mm	T mm	E mm	D mm	Q Kg
16 TBCH 2500	2500	1560	438	1100	1950	700	250	490-720	500	1600
16 TBCH 3000	3000	1730	470	1350	2450	700	250	490-720	500	1600
16 TBCH 3200	3200	1790	480	1350	2450	700	250	490-720	500	1600
16 TBCH 3600	3600	1930	520	1350	2450	700	300	490-720	500	1600
16 TBCH 4000	4000	2130	550	1350	2450	700	300	490-720	500	1600
16 TBCH 4500	4500	2300	600	1350	2450	700	300	490-720	500	1600
16 TBCH 5200	5200	2530	680	1350	2450	700	300	490-720	500	1600

LEGENDA:

C Altezza di sollevamento
Max ground clearance

H Ingombro Max
Maximum dimensions

P Peso
Weight - Poids

B Apertura minima
Minimum opening

A Apertura Max
Maximum opening

L Larghezza elevatore
Width of forklift

T Luce piano terra
Ground clearance

E Larghezza forche
Forks width

D Baricentro del carico
Barycentre of the load

Q Portata Max
Maximum load

