

ELEVATORE TRIPLEX CM 16THAL

Elevatore idraulico indicato per trattori di media potenza; è dotato di alzata libera che consente il sollevamento del carico di 200 mm mantenendo invariato l'ingombro: ottima soluzione per tutte le coltivazioni con limitate dimensioni d'accesso. Costruito con profili in acciaio ad "U" ed "H" laminati a caldo in qualità ST 52.3, cuscinetti a rullini, due catene tipo FLEYER e un cilindro centrale di sollevamento a doppio sfilo.



DATI TECNICI



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici.



Catena di sollevamento tipo Fleyer.



Profili in acciaio laminati a caldo.



Distributore 4 leve.



Traslatore laterale.



Forche pieghevoli e regolabili.



Alzata libera.

TRIPLEX										
MODELLI MODELS	C mm	H mm	P Kg	B mm	A mm	L mm	T mm	E mm	D mm	Q Kg
16 THAL 2500	2500	1480	390	1100	1950	700	250	490+720	500	1600
16 THAL 3000	3000	1650	445	1350	2450	700	250	490+720	500	1600
16 THAL 3200	3200	1730	485	1350	2450	700	250	490+720	500	1600
16 THAL 3600	3600	1850	510	1350	2450	700	250	490+720	500	1600

LEGENDA:

C Altezza di sollevamento
Max ground clearance

H Ingombro Max
Maximum dimensions

P Peso
Weight - Poids

B Apertura minima
Minimum opening

A Apertura Max
Maximum opening

L Larghezza elevatore
Width of forklift

T Luce piano terra
Ground clearance

E Larghezza forche
Forks width

D Baricentro del carico
Barycentre of the load

Q Portata Max
Maximum load

