

ELEVATORE TRIPLEX CM 20TBCH

Elevatore idraulico indicato per trattori di elevata potenza, costruito con profili in acciaio ad "H" laminati a caldo in qualità ST 52.3, cuscinetti a rullini, quattro catene laterali tipo FLEYER e due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto che offrono all'operatore un'eccezionale visibilità.



DATI TECNICI




Cuscinetti radiali a rulli cilindrici.




Catena di sollevamento tipo "Fleyer".



Profili in acciaio laminati a caldo.



Distributore 4 leve.



Traslatore laterale FEM.



Forche FEM.



Pattini traslatore laterale FEM.

TRIPLEX										
MODELLI MODELS	C mm	H mm	P Kg	B mm	A mm	L mm	T mm	E mm	D mm	Q Kg
20 TBCH 3600	3600	2000	750	1350	2450	800	300	240+1200	500	2000
20 TBCH 4000	4000	2150	790	1350	2450	800	300	240+1200	500	2000
20 TBCH 4500	4500	2300	840	1350	2450	800	300	240+1200	500	2000
20 TBCH 5200	5200	2550	930	1350	2450	800	300	240+1200	500	2000
20 TBCH 6000	6000	2800	1130	1350	2450	800	300	240+1200	500	2000

LEGENDA:

C Altezza di sollevamento
Max ground clearance

H Ingombro Max
Maximum dimensions

P Peso
Weight - Poids

B Apertura minima
Minimum opening

A Apertura Max
Maximum opening

L Larghezza elevatore
Width of forklift

T Luce piano terra
Ground clearance

E Larghezza forche
Forks width

D Baricentro del carico
Barycentre of the load

Q Portata Max
Maximum load

