

ELEVATORE DUPLEX CM 9DCL

Elevatore idraulico indicato per piccoli trattori in quanto la sua leggerezza consente l'utilizzo del massimo carico; costruito con profili in acciaio ad "U" laminati a caldo in qualità ST 52.3, cuscinetti a rullini, una catena e un cilindro centrale di sollevamento a doppio effetto.



DATI TECNICI



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici.



Catena di sollevamento standard.



Profili in acciaio laminati a caldo.



Distributore 4 leve.



Traslatore laterale.



Forche pieghevoli e regolabili.

DUPLEX										
MODELLI MODELS	C mm	H mm	P Kg	B mm	A mm	L mm	T mm	E mm	D mm	Q Kg
9 DCL 2000	2000	1600	240	950	1800	650	200	500+620	400	900
9 DCL 2200	2200	1700	250	950	1800	650	200	500+620	400	900
9 DCL 2500	2500	1850	270	950	1800	650	200	500+620	400	900
9 DCL 3000	3000	2100	300	950	1800	650	200	500+620	400	900

LEGENDA:

C Altezza di sollevamento
Max ground clearance

H Ingombro Max
Maximum dimensions

P Peso
Weight - Poids

B Apertura minima
Minimum opening

A Apertura Max
Maximum opening

L Larghezza elevatore
Width of forklift

T Luce piano terra
Ground clearance

E Larghezza forche
Forks width

D Baricentro del carico
Barycentre of the load

Q Portata Max
Maximum load

