

CONTENITORE CM1 / CM2

Realizzato in lamiera (mod.CM1) o in acciaio inox (mod. CM2) è indicato per la raccolta di uva, patate, barbabietole, cereali. Un apposito telaio applicato ad un elevatore consente l'aggancio bilaterale, il trasporto ed il rovesciamento idraulico. Dotato di serie di aggancio rapido e tubi di connessione.



CM1 - CM2

Attacco			TPI
A	Lunghezza - <i>Length</i>	mm	1350
B	Larghezza - <i>Width</i>	mm	1460
C	Altezza - <i>Height</i>	mm	850
D	Baricentro contenitore - <i>Container gravity centre</i>	mm	750
α	Angolo di rotazione - <i>Rotation angle</i>	°	145°
Q	Portata massima - <i>Max. load</i>	Kg	800
-	Capacità - <i>Capacity</i>	Lt	1000
-	Peso - <i>Weight</i>	Kg	145
-	Linee idrauliche necessarie - <i>Required hydraulic lines</i>	n°	2 (1 leva d.e.) - (1 d.c. lever)
-	Ribaltamento - <i>Tilting</i>		Idraulico - <i>Hydraulic</i>
-	Aggancio contenitori - <i>Containers coupling point</i>		Automatico - <i>Automatic</i>

