



BENNA CMBL/I - CMBL/IX

Applicabile alle forche di carrelli elevatori, è indicata (mod. CMBL/I) per la movimentazione di prodotti sfusi, sabbia, ghiaia, neve. Nella versione con cucchiaio benna realizzato in acciaio inox (mod. CMBL/IX) è indicata per la movimentazione di prodotti alimentari. Dotate di serie di tubi di connessione.



CMBL/I - CMBL/IX

Modello - Model			400 400 INOX	450 450 INOX	550 550 INOX	600
A	Lunghezza - Length	mm	1820	1820	1820	1820
B	Larghezza - Width	mm	1150	1350	1550	1750
C	Altezza - Height	mm	720	720	720	720
D	Baricentro del carico - Barycentre of the load	mm	1050	1050	1050	1050
E	Baricentro senza carico - Barycentre without load	mm	950	950	950	950
α	Angolo di richiamo - Articulation angle	°	40	40	40	40
β	Angolo di scarico - Unloading angle	°	50	50	50	50
-	Uso consigliato - Recommended use		Sabbia e Ghiaia - Sand and Gavel			
-	Capacità - Capacity	Lt	400	450	550	600
Q	Portata massima - Maximum load	Kg	400	450	550	600
-	Pressione di esercizio - Operating pressure	bar	140	140	140	140
-	Peso - Weight	Kg	244	275	298	325
-	Linee idrauliche - Hydraulic lines	n.	2 (1 leva doppio effetto) - (1 Dual control lever)			
-	Cilindri di rotazione - Rotation cylinders	n.	1	1	1	2



Scarica la scheda in formato [PDF](#).