

## BENNA CMBL/M - CMBL/MX

Applicabile a carrelli elevatori, è indicata (mod. CMBL/M) per la movimentazione di prodotti sfusi, cereali, olive, neve. Nella versione con cucchiaio benna realizzato in acciaio inox (mod. CMBL/MX) è indicata per la movimentazione di prodotti alimentari. Dotate di serie di serie di aggancio/sgancio rapido e tubi di connessione.



CMBL/M - CMBL/MX			580	680	780	880	1000	1700
Modello - Model			580 INOX	680 INOX				
<b>A</b>	Lunghezza - Length	mm	1400	1400	1400	1400	1400	1700
<b>B</b>	Larghezza - Width	mm	1150	1350	1550	1750	1950	2200
<b>C</b>	Altezza - Height	mm	960	960	960	960	960	1120
<b>D</b>	Baricentro del carico - Barycentre of the load	mm	700	700	700	700	700	900
<b>E</b>	Baricentro senza carico - Barycentre without load	mm	490	490	490	490	490	670
<b>α</b>	Angolo di richiamo - Articulation angle	°	40	40	40	40	40	40
<b>β</b>	Angolo di scarico - Unloading angle	°	50	50	50	50	50	50
-	Usò consigliato - Recommended use		Cereali - Cereals					
-	Capacità - Capacity	Lt	580	680	780	880	1000	1700
<b>Q</b>	Portata massima - Maximum load	Kg	490	580	660	750	850	1450
-	Pressione di esercizio - Operating pressure	bar	140	140	140	140	140	140
-	Peso - Weight	Kg	292	315	370	400	430	600
-	Linee idrauliche - Hydraulic lines	n.	2 (1 leva doppio effetto) - (1 Dual control lever)					
-	Cilindri di rotazione - Rotation cylinders	n.	1	1	2	2	2	2

