



ELEVATORI IDRAULICI QUADRUPLEX

Elevadores hidráulicos quadruplex

CM 16QHAL



Elevatore quadruplex per trattori di media potenza. Alzata libera, consente di sollevare il carico senza variane l'ingombro.

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "U" ed "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio sfilo
- Attacco a tre punti cat. 2
- Alzata libera 200 mm
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elevador quadruplex para tractores de mediana potencia. Elevación libre que permite levantar la carga sin cambiar las dimensiones.


- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Cuatro cadenas de elevación "Fleyer"
- Perfiles de acero en "U" y en "H" laminados en caliente
- Dos cilindros de elevación laterales de doble extensión
- Enganche de tres puntos cat. 2
- Elevación libre 200 mm
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral deslizante sobre casquillos autolubricantes
- Horquillas plegables y ajustables
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
Cadenas de elevación tipo "Fleyer"




Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche pieghevoli e regolabili
Horquillas plegables y ajustables



Traslatore laterale
Desplazamiento lateral



Alzata libera
Elevación libre



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 16QHAL

MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i> mm	INGOMBRO <i>Dimensiones</i> mm	PESO <i>Peso</i> Kg
16 QHAL 2500	1600	2500	1280	470
16 QHAL 3300	1600	3300	1480	520
16 QHAL 4000	1600	4000	1650	580