



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Elevadores hidráulicos triplex

CM 16TC



Elevatore idraulico per trattore di media potenza.

Leggero può ottenere la massima altezza con il minimo ingombro.


- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Catena di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "U" laminati a caldo
- Cilindro di sollevamento a doppio sfilo
- Attacco a tre punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elevador hidráulico para tractores de mediana potencia. Ligero, con la posibilidad de conseguir la altura máxima con dimensiones mínimas.


- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Cadena de elevación estándar
- Perfiles de acero en "H" laminados en caliente
- Cilindro de elevación de doble extensión
- Enganche de tres puntos cat. 2
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral deslizante sobre casquillos autolubricantes
- Horquillas plegables y ajustables
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos




Catena di sollevamento tipo "Fleyer"
Cadena de elevación tipo "Fleyer"



Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche pieghevoli e regolabili
Horquillas plegables y ajustables



Traslatore laterale
Desplazamiento lateral



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 16TC				
MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i> mm	INGOMBRO <i>Dimensiones</i> mm	PESO <i>Peso</i> Kg
16 TC 2500	1600	2500	1480	350
16 TC 3000	1600	3000	1730	395
16 TC 3200	1600	3200	1790	410
16 TC 3600	1600	3600	1930	450