



## ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

*Élévateurs hydrauliques triplex*

### CM 16TC



**Elevatore idraulico per trattore di media potenza.  
Leggero può ottenere la massima altezza con il minimo ingombro.**


- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Catena di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "U" laminati a caldo
- Cilindro di sollevamento a doppio sfilo
- Attacco a tre punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

***Élévateur hydraulique pour tracteurs de moyenne puissance. Léger, offre la possibilité d'obtenir la hauteur maximale avec un minimum encombrement.***


- Roulements à rouleaux cylindriques
- Chaîne de levage "Fleyer"
- Profils en acier en "U" laminés à chaud
- Vérin de levage double extension
- Attelage trois-points cat. 2
- Distributeur hydraulique 4 leviers
- Translateur latéral glissant sur douilles auto-lubrifiantes
- Fourches rabattables et réglables
- Vérin d'inclinaison avec joint réglable
- Tuyaux de connexion au tracteur



**Cuscinetti radiali a rulli cilindrici**  
*Roulements à rouleaux cylindriques*



**Catena di sollevamento tipo "Fleyer"**  
*Chaîne de levage type "Fleyer"*



**Distributore 4 leve**  
*Distributeur 4 leviers*



**Forche pieghevoli e regolabili**  
*Fourches rabattables et réglables*



**Traslatore laterale**  
*Translateur latéral*



**Profili in acciaio laminati a caldo**  
*Profils en acier laminés à chaud*

CM 16TC				
MODELLO <i>Modèle</i>	PORTATA <i>Capacité</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Levage</i>	INGOMBRO <i>Encombrement</i>	PESO <i>Poids</i>
	Kg	mm	mm	Kg
<b>16 TC 2500</b>	1600	2500	1480	350
<b>16 TC 3000</b>	1600	3000	1730	395
<b>16 TC 3200</b>	1600	3200	1790	410
<b>16 TC 3600</b>	1600	3600	1930	450