



## ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

*Elevadores hidráulicos triplex*

# CM 16THAD



**Elevatore idraulico per trattori di media potenza. Dotato di alzata libera che consente di sollevare il carico senza variare l'ingombro.**

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "U" ed "H" laminati a caldo
- Cilindro di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a tre punti cat. 2
- Alzata libera 200 mm
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

***Elevador hidráulico para tractores de mediana potencia. Equipado con elevación libre que permite levantar la carga sin cambiar las dimensiones.***

- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Cuatro cadenas de elevación "Fleyer"
- Perfiles de acero en "U" y en "H" laminados en caliente
- Cilindro de elevación de doble efecto
- Enganche de tres puntos cat. 2
- Elevación libre 200 mm
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral deslizante sobre casquillos autolubricantes
- Horquillas plegables y ajustables
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



**Cuscinetti radiali a rulli cilindrici**  
*Rodamientos de rodillos cilíndricos*



**Catene di sollevamento tipo "Fleyer"**  
*Cadenas de elevación tipo "Fleyer"*




**Distributore 4 leve**  
*Distribuidor de 4 palancas*



**Forche pieghevoli e regolabili**  
*Horquillas plegables y ajustables*



**Traslatore laterale**  
*Desplazamiento lateral*



**Alzata libera**  
*Elevación libre*



**Profili in acciaio laminati a caldo**  
*Perfiles de acero laminados en caliente*

### CM16THAD

MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i> mm	INGOMBRO <i>Dimensiones</i> mm	PESO <i>Peso</i> Kg
<b>16THAD 2500</b>	1600	2500	1480	390
<b>16THAD 2800</b>	1600	2800	1580	425
<b>16THAD 3000</b>	1600	3000	1650	445
<b>16THAD 3200</b>	1600	3200	1730	465
<b>16THAD 3600</b>	1600	3600	1850	510

