



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Elevadores hidráulicos triplex

CM 20TBCH



**Elevatore triplex per trattore di media ed elevata potenza.
Robusto e bilanciato. Dotato di eccezionale visibilità.**

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio
- Attacco a tre punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale tipo FEM a scorrimento su pattini in bronzo
- Forche industriali tipo FEM
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

**Elevador triplex para tractores de mediana y alta potencia. Robusto y equilibrado.
Dotado de una excelente visibilidad.**

- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Cuatro cadenas de elevación "Fleyer"
- Perfiles de acero en "H" laminados en caliente
- Dos cilindros laterales de elevación de doble efecto
- Enganche de tres puntos cat. 2
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral tipo FEM deslizante sobre patines de bronce
- Horquillas industriales tipo FEM
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
Cadenas de elevación tipo "Fleyer"



Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche FEM
Horquillas FEM



Traslatore laterale FEM
Desplazamiento lateral FEM



Pattini traslatore laterale FEM
Patines desplazamiento lateral FEM



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 20TBCH

MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i>	INGOMBRO <i>Dimensiones</i>	PESO <i>Peso</i>
	Kg	mm	mm	Kg
20 TBCH 2700	2000	2700	1700	670
20 TBCH 3200	2000	3200	1850	715
20 TBCH 3600	2000	3600	2000	750
20 TBCH 4000	2000	4000	2150	790
20 TBCH 4500	2000	4500	2300	840
20 TBCH 5200	2000	5200	2550	930
20 TBCH 6000	2000	6000	2800	1130