



ELEVATORI IDRAULICI QUADRUPLEX

Elévateurs hydrauliques quadriplex

CM 20QH



**Elevatore idraulico per trattori di media e elevata potenza.
Minimo ingombro che consente applicazione su sollevatore anteriore.**

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a 3 punti cat. 2/3
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale tipo FEM a scorrimento su pattini in bronzo
- Tubi con avvolgitore
- Forche industriali tipo FEM
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elévateur hydraulique pour tracteurs de moyenne et haute puissance. Encombrement minimal pour le montage à l'avant.


- Roulements à rouleaux cylindriques
- Quatre chaînes de levage "Fleyer"
- Profils en acier en "H" laminés à chaud
- Deux vérins latérales de levage double effet
- Attelage trois-points cat. 2/3
- Distributeur hydraulique 4 leviers
- Translateur latéral type FEM glissant sur patins de bronze
- Tuyaux avec enrouleur
- Fourches industrielles FEM
- Vérin d'inclinaison avec joint réglable
- Tuyaux de connexion au tracteur



**Cuscinetti radiali
a rulli cilindrici**
Roulements à rouleaux
cylindriques



**Catene di sollevamento
tipo "Fleyer"**
Chaines de levage type
"Fleyer"



Distributore 4 leve
Distributeur 4 leviers



Forche FEM
Fourches FEM



**Traslatore
laterale FEM**
Translateur latéral FEM



**Pattini traslatore
laterale FEM**
Patins translateur latéral FEM



Profili in acciaio laminati a caldo
Profils en acier laminés à chaud

CM 20QH				
MODELLO <i>Modèle</i>	PORTATA <i>Capacité</i> Kg	ALTEZZA <i>SOLLEVAMENTO</i> Levage mm	INGOMBRO <i>Encombrement</i> mm	PESO <i>Poids</i> Kg
20 QH 2700	2000	2700	1450	700
20 QH 3200	2000	3200	1550	750
20 QH 3600	2000	3600	1650	780
20 QH 4000	2000	4000	1750	820
20 QH 4500	2000	4500	1875	870
20 QH 5200	2000	5200	2050	960
20 QH 6000	2000	6000	2250	1160