



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Elevadores hidráulicos triplex

CM 30TBCH



**Elevatore idraulico triplex per trattori di elevata potenza.
Offre robustezza ed elevata visibilità all'operatore.**

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a 3 punti cat. 3
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale tipo FEM a scorrimento su pattini di bronzo
- Forche industriali tipo FEM
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elevador hidráulico triplex gran capacidad de carga para tractores de alta potencia. Robusto, ofrece al operador la máxima visibilidad.


- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Cuatro cadenas de elevación "Fleyer"
- Perfiles de acero en "H" laminados en caliente
- Dos cilindros laterales de elevación de doble efecto
- Enganche de tres puntos cat. 3
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral tipo FEM deslizante sobre patines de bronce
- Horquillas tipo FEM
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
Cadenas de elevación tipo "Fleyer"



Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche FEM
Horquillas FEM



Pattini traslatore laterale FEM
Patines desplazamiento lateral FEMs



Traslatore FEM
Desplazamiento FEM



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 30 TBCH

MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i> mm	INGOMBRO <i>Dimensiones</i> mm	PESO <i>Peso</i> Kg
30 TBCH 2700	3000	2700	1820	820
30 TBCH 3200	3000	3200	1985	870
30 TBCH 3600	3000	3600	2120	915
30 TBCH 4000	3000	4000	2250	960
30 TBCH 4500	3000	4500	2420	1040
30 TBCH 5200	3000	5200	2650	1130
30 TBCH 6000	3000	6000	2920	1220