

RIVENDITORE AGRICOLA

AGRIparts

PROTAGONISTI • TECNOLOGIE • AFTERMARKET



**ASSISTENZA:
è davvero qui il vero business?**

COMPLESSA, ONEROSA, MA INDISPENSABILE, LA PAROLA AI DEALERS



Agri Ubaldi

Il futuro è un lavoro quotidiano

Rinaldin Group

Il vento del cambiamento

Gestione e controllo dei margini:
Bene o benissimo?

Agricola Riparazioni

Fedeli alle nostre scelte





I COMPAGNI GIUSTI TRA I FILARI

Da CM due elevatori idraulici triplex concepiti per offrire all'utilizzatore sicurezza, massima visibilità, produttività e agilità di manovra anche negli spazi stretti, in abbinamento con trattori di bassa e media potenza

► di Alice Borsani

Scegliere il giusto attrezzo - ossia quello che per dimensioni, caratteristiche progettuali, capacità produttive e dotazione tecnologica è davvero in grado di semplificare il lavoro, aumentando le performance operative - accorcia la strada che ci separa dal raggiungimento degli obiettivi in campo. Se poi la scelta cade su un prodotto costruito utilizzando materie prime e componenti di alta qualità, in grado di assicurarne la durata nel tempo minimizzando i costi di manutenzione, il gioco è fatto!

Il modello CM 16THAD è dotato di alzata libera a 200 mm che consente di sollevare il carico, senza variare l'ingombro





Compatto e robusto, l'elevatore triplex CM 16THAD offre una portata di 1.600 kg e risulta particolarmente versatile e adatto per un utilizzo in vigneti o frutteti e in campo

DUE MODELLI PER VIGNETO E FRUTTETO

A chi nel vigneto cerca un elevatore agile nelle manovre ma, al tempo stesso, sicuro e performante la CM di Lugo propone i due modelli triplex CM 10TBCL e CM 16THAD, che, non a caso, sono veri e propri best seller all'interno della vasta gamma (la più ampia sul mercato) di elevatori idraulici che l'azienda propone ai clienti italiani ed esteri.



PER I TRATTORI DI PICCOLA E MEDIA POTENZA

Il modello CM 10TBCL è un elevatore idraulico triplex con portata minima di 1.000 kg, ideale per un abbinamento a trattori di piccola e media potenza. Leggero ed estremamente maneggevole, offre una visibilità eccezionale, a tutto

Leggero e maneggevole, il modello CM 10TBCL offre la migliore visibilità grazie ai due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto

vantaggio della sicurezza e della facilità di lavoro, grazie a una struttura che prevede il posizionamento laterale dei due cilindri di sollevamento a doppio effetto.

IL COMPATTO CHE NON TEME CONFRONTI

Robustezza è la parola d'ordine del CM16THAD, l'elevatore idraulico per i trattori di media potenza, dotato di alzata libera a 200 mm che consente di sollevare il carico, senza variare l'ingombro. Grazie a questa caratteristica è perfetto per un utilizzo nei vigneti a tendone, all'interno di serre e vivai. Nonostante sia piuttosto compatto (l'ingombro varia da 1.480 a 1.850 mm.), l'elevatore offre una portata di 1.600 kg risultando estremamente versatile e confermandosi, per questo, il modello CM più apprezzato dai clienti italiani.

LE DOTAZIONI E LA FILOSOFIA COSTRUTTIVA

Entrambi i modelli sono dotati di cuscinetti radiali a rulli cilindrici, quattro catene di sollevamento "Fleyer", profili in acciaio laminati a caldo, attacco a tre punti (cat.1 per il CM 10TBCL e cat. 2 per il CM 16THAD), distributore idraulico a 4 leve, traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti, forche pieghevoli e regolabili, cilindro di brandeggio con snodo regolabile e tubi di collegamento al trattore.

Ed entrambi sono espressione di una filosofia costruttiva che fa della scelta dei migliori acciai e di una componentistica di alta qualità il proprio tratto distintivo.

Schede tecniche

CM 10TBCL

MODELLO	PORTATA Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO mm	INGOMBRO mm	PESO Kg
10 TBCL 2500	1000	2500	1480	330
10 TBCL 3000	1000	3000	1650	360
10 TBCL 3500	1000	3500	1820	390

CM 16THAD

MODELLO	PORTATA Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO mm	INGOMBRO mm	PESO Kg
16THAD 2500	1600	2500	1480	390
16THAD 2800	1600	2800	1580	425
16THAD 3000	1600	3000	1650	445
16THAD 3200	1600	3200	1730	465
16THAD 3600	1600	3600	1850	510

Macchine **in** Campo

L'articolato reversibile a trasmissione ibrida

SR 7600 INFINITY BY ANTONIO CARRARO

Azionato da un motore Kohler Stage V a 4 cilindri e 16 valvole, a iniezione diretta, turbo intercooler, con

75 hp di potenza, SR 7600 Infinity, trattore isodiametrico articolato a carreggiata stretta, è dotato di grande comfort operativo, nonostante la compattezza conferita dal design affusolato, funzionale al disimpegno del trattore tra i filari più stretti o dove siano necessari minimi ingombri. Il trattore può essere usato in abbinamento con attrezzature idrauliche o azionate con la PTO, in molteplici applicazioni: dalle coltivazioni specialistiche (vigneti a terrazza, serre, filari stretti) alla manutenzione civile (spazi urbani o impianti sportivi). Il motore opera in sinergia con la trasmissione ibrida meccanico idrostatica Infinity che consente di lavorare nei due fronti di marcia con le stesse velocità (ognuna dotata di tre gamme idrauliche) da 0-15 e da 0-40

chilometri orari, inseribili manualmente o in modalità di cambio automatico, senza perdita di trazione. Il pedale di avanzamento assiste la frenata anche in pendenza, arrestando il mezzo al suo rilascio, anche senza l'uso dei freni. Le funzioni Cruise Control (o Tempomat), Limit RPM, Intellifix, Drive Mode, Fast Revers, associate alla sospensione Uniflex, offrono all'operatore diverse possibilità di settaggio, in base al tipo di lavorazione da svolgere. Il fatto che l'operatore non debba utilizzare la frizione è molto utile nelle attività che richiedono manovre e andirivieni in sequenza rapida, nei movimenti lenti e di precisione o in caso di accelerazioni improvvise. A richiesta gli Infinity possono essere equipaggiati con la cabina panoramica Starlight. ●



Movimentatevi!

errepì

cm Excellence in motion



CM srl - Lugo (RA) Italy
www.cm-elevatori.it